



Výkonný a spolehlivý  
ve všech situacích.



**4 J**  
VÝKON

**10000 V**  
NAPĚTÍ

**230 V ~**  
**12 V**   
NAPÁJENÍ

# fencee power DUO PD40

DMOC s DPH  
**3.499,- Kč**

Objednací číslo: **1240**  
EAN: **8595221013356**

Kombinovaný zdroj pro **krátké, střední i dlouhé ohrady do 30 km.**

Vhodný pro citlivější i méně citlivá zvířata jako jsou **koně, skot, ovce, kozy, drůbež i jako ochrana před zvěří. Napájení je možné ze sítě 230 V pomocí adaptéru nebo z běžné 12 V baterie, použitelné i jako záložní zdroj.** Kompaktní moderní konstrukce ohradníku s vypínačem a nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. **LED kontrolky a BARGRAF** na přední straně generátoru zobrazují provoz zdroje, měří napětí na ohradě a také signalizují případnou poruchu na ohradníku. Automatická optimalizace provozu, možnost přepnutí výkonu i velmi nízká spotřeba jsou další přednosti tohoto generátoru.



## Délka instalace

| fencee power DUO PD10 | 35 km  | 8 km  | 2 km  | 1,5 km |
|-----------------------|--------|-------|-------|--------|
| fencee power DUO PD20 | 60 km  | 15 km | 3 km  | 1,5 km |
| fencee power DUO PD30 | 100 km | 23 km | 5 km  | 2 km   |
| fencee power DUO PD40 | 120 km | 30 km | 8 km  | 3 km   |
| fencee power DUO PD50 | 140 km | 40 km | 10 km | 4 km   |
| fencee power DUO PD70 | 180 km | 70 km | 17 km | 8 km   |



Montáž na zeď je snadná. Jako další příslušenství je k dispozici praktická montážní DIN lišta.



Produkty fencee jsou kompletně odolné vůči vnějším klimatickým podmínkám.

## Technické parametry

|                          | power DUO PD10 | power DUO PD20 | power DUO PD30 | power DUO PD40 | power DUO PD50 | power DUO PD70 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ZDROJ NAPÁJENÍ           | 12V / 230V     | 12V / 230V     | 12V / 230V     | 12V / 230V     | 12V / 230V     | 12V / 230V     |
| SPOTŘEBA ZDROJE          | 40-100mA       | 40-140mA       | 80-240mA       | 80-320mA       | 100-420mA      | 300-750mA      |
| VSTUPNÍ ENERGIE          | 1,4 J          | 3 J            | 4,5 J          | 5,7 J          | 7,5 J          | 10 J           |
| VÝSTUPNÍ ENERGIE         | 1 J            | 2J             | 3 J            | 4 J            | 5 J            | 7 J            |
| VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ          | 9000 V         | 12000 V        | 11200 V        | 10000 V        | 11000 V        | 10500 V        |
| VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 500 Ω    | 5000 V         | 6000 V         | 6400 V         | 5500 V         | 6600 V         | 7500 V         |
| ON / OFF                 | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| LED ON / OFF             | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| LED IMPULS               | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| LED NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| LED NIŽŠÍ VÝKON 50%      | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| KONTROLA LED ERROR       | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| LED IMPULS BARGRAF       | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ          |                |                |                |                |                | ✓              |
| UZEMNĚNÍ 1 m             | 1x             | 2x             | 2x             | 3x             | 3x             | 3x             |
| EL. OHRADNÍKOVÉ SÍŤE     | 3x             | 5x             | 6x             | 6x             | 8x             | 14x            |
| DIN LIŠTA                | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |
| PRŮMĚR                   | 210 mm         |                |                |                |                |                |
| HLOUBKA                  | 66 mm          |                |                |                |                |                |
| HMOTNOST                 | 1700 g         |                |                |                |                |                |

Pro zvířata:

